

Strugarka czterostronna SWT XL-6 Fenster Kuper



zdjęcie katalogowe maszyny



Kod:42000000-6 (Opis: Maszyny przemysłowe)



Dane techniczne:

Rok budowy:

maszyna nowa

Zakres pracy przy narzędziu o średnicy 125 mm

Szerokość robocza

15 – 250 mm

Wysokość robocza

10 – 150 mm

Posuw:

Prędkość posuwu

6 – 24 m/min.

Moc silnika

4 kW

Wał kardana

1 wrzeciono : dolne

Średnica wrzeciona

40 mm

Długość wrzeciona

275 mm

Prędkość obrotowa

6 000 obr./min.

Średnica narzędzia

125 - 160 mm

Średnica króćca odciągu

125 mm

Moc silnika

5,5 kW

System szybkiego mocowania narzędzia „Pro-Lock”

2 wrzeciono : prawe

Średnica wrzeciona

40 mm

Długość wrzeciona

170 mm

Prędkość obrotowa

8 000 obr./min.

Średnica narzędzia

112 - 200 mm

Przestawienie osiowe

60 mm

Standardowa głębokość profilu

20 mm

Średnica króćca odciągu

125 mm

Moc silnika

5,5 kW

System szybkiego mocowania narzędzia „Pro-Lock”

3 wrzeciono : lewe

Średnica wrzeciona

40 mm

Długość wrzeciona

170 mm

Prędkość obrotowa

8 000 obr./min.

Średnica narzędzia

112 - 200 mm

Przestawienie osiowe

60 mm

Standardowa głębokość profilu

20 mm

Średnica króćca odciągu

125 mm

Moc silnika

7,5 kW

System szybkiego mocowania narzędzia „Pro-Lock”



4 wrzeciono : górne

Średnica wrzeciona	40 mm
Długość wrzeciona	260 mm
Prędkość obrotowa	8 000 obr./min.
Średnica narzędzia	112 - 200 mm
Przestawienie osiowe	40 mm
Standardowa głębokość profilu	20 mm
Średnica króćca odciągu	125 mm
Moc silnika	7,5 kW
System szybkiego mocowania narzędzia „Pro-Lock”	

5 wrzeciono : górne

Średnica wrzeciona	40 mm
Długość wrzeciona	260 mm
Prędkość obrotowa	8 000 obr./min.
Średnica narzędzia	112 - 200 mm
Przestawienie osiowe	40 mm
Standardowa głębokość profilu	20 mm
Średnica króćca odciągu	125 mm
Moc silnika	7,5 kW
System szybkiego mocowania narzędzia „Pro-Lock”	
Rozdzielanie listew przyszybowych	górną trzewik dociskowy sterowany bocznie zabezpieczenie przeciwozrutowe klin rozszczepiający

6 wrzeciono : dolne

Średnica wrzeciona	40 mm
Długość wrzeciona	260 mm
Prędkość obrotowa	8 000 obr./min.
Średnica wrzeciona	112 - 200 mm
Przestawienie osiowe	20 mm
Średnica króćca odciągu	125 mm
Standardowa głębokość profilu	14 mm
Moc silnika	5,5 kW
System szybkiego mocowania narzędzia „Pro-Lock”	

Stół załadowniczy

2 500 mm

Automatyczne sterowanie głowicami

lewa i górną

Sterowanie pozycjonowaniem wrzecion

Sterownik:

Siemens

Typ sterownika:

K2 Professional

Dotykowy kolorowy ekran sterujący o średnicy 9”

Płynna regulacja prędkości obrotowej (zarządzanie przez falowniki) dla wrzeciona nr: 2,3,4,5,6.

Skok 4 krotny CNC dla wrzecion nr: 2,3,4,5,6.

Pakiet wyciągania listwy przyszybowej.





